



Carport-Standard-Abmessungen

Standardbreite x Standardtiefe	Freistehender Carport		Carportreihen (Gesamtbreite ohne Dachüberstand)*			
	Grundcarport	Anbaucarport	2-er Reihe	3-er Reihe	4-er Reihe	5-er Reihe
2,50 x 5,00						
2,50 x 5,50						
2,50 x 6,00						
Lichte Breite (m)	2,50	2,50				
Achsmaß (m)	2,58	2,58				
Stützenaußenmaß (m)	2,66	2,58	5,24	7,82	10,40	12,98
Standardbreite x Standardtiefe	Grundcarport	Anbaucarport	2-er Reihe	3-er Reihe	4-er Reihe	5-er Reihe
2,75 x 5,00						
2,75 x 5,50						
2,75 x 6,00						
Lichte Breite (m)	2,75	2,75				
Achsmaß (m)	2,83	2,83				
Stützenaußenmaß (m)	2,91	2,83	5,74	8,57	11,40	14,23
Standardbreite x Standardtiefe	Grundcarport	Anbaucarport	2-er Reihe	3-er Reihe	4-er Reihe	5-er Reihe
3,50 x 5,00						
3,50 x 5,50						
3,50 x 6,00						
Lichte Breite (m)	3,50	3,50				
Achsmaß (m)	3,58	3,58				
Stützenaußenmaß (m)	3,66	3,58	7,24	10,82	14,40	17,98
Standardbreite x Standardtiefe	Grundcarport	Anbaucarport	2-er Reihe	3-er Reihe	4-er Reihe	5-er Reihe
5,00 x 5,00						
5,00 x 5,50						
5,00 x 6,00						
Lichte Breite (m)	5,00	5,00				
Achsmaß (m)	5,08	5,08				
Stützenaußenmaß (m)	5,16	5,08	10,24	15,32	20,40	25,48

* Die Gesamtabmessung der Carportanlage ergibt sich aus der Gesamtbreite (Stützenaußenmaß) bzw. der Tiefe zuzüglich der maximalen Dachüberstände.

vorne ca. 15 mm
 seitlich max. 90 mm
 hinten ca. 180 mm (inkl. Regenrinne)

Technische Änderungen vorbehalten.

