



Pos 1. NOVUM TrennwandSystem

NOVUM - TRENNWANDSYSTEM

Gebrauchsmusterschutz 296 09 083.2

Das moderne und ausgereifte Lochblech-Trennwandsystem, das die wichtigsten Vorteile auf sich vereint:

bestehend aus Lochblechfeldern, Stärke 1 mm, Lochdurchmesser 5 mm. Im Abstand von max. 1220 mm werden verzinkte Teleskopstützen 30x30 mm an Boden und Decke verdübelt.

Die vierseitig gekanteten Lochblechfelder werden zwischen die Stützen geschraubt.

Die Montage des Trennwandsystems erfolgt mit ca. 50 mm Bodenabstand.

Raum- und Abrechnungshöhe:

Systemhöhe:

1800 mm

2000 mm

2200 mm

2400 mm

2600 mm

2900 mm

MENGE: EINHEIT: lfm. EP: GP:

Hersteller:

Gerhardt Braun KellertrennwandSysteme GmbH

Prinz-Eugen-Straße 11

D-74321 Bietigheim-Bissingen





Pos 2. Tür im System

NOVUM Tür im System

Zulage für Türen im System, nach innen
oder außen öffnend; vorgerichtet für Vorhänge-
schloss mit formschönem Bügelgriff.

Größe 760 x 1950 mm

Größe 800 x 1950 mm

Größe 920 x 1950 mm

Größe 1000 x 1950 mm

MENGE: EINHEIT: Stck EP: GP:

Pos 3. Tür im System 2 flg.

NOVUM Tür im System

Zulage für 2-flügelige Tür, bestehend aus 1 Tür
und einem entriegelbarem Seitenteil, vorgerichtet
für ein VHS.

Türgröße: 2 x x 1950 mm

MENGE: EINHEIT: Stck EP: GP:

Pos 4. Tür zwischen Mauerwerk

NOVUM Tür zwischen Mauerwerk

Türen zwischen Mauerwerk montiert, nach innen
oder außen öffnend, vorgerichtet für Vorhänge-
schloss mit formschönem Bügelgriff

Größe: 800x1950 mm

Größe: 920 x 1950 mm

MENGE: EINHEIT: Stck EP: GP:





Pos 5. Tür zwischen Mauerwerk 2 flg.

NOVUM Tür zwischen Mauerwerk
zweiflügelig, bestehend aus 1 Tür und einem
entriegelbarem Seitenteil, vorgerichtet für ein
Vorhängeschloss.

Türgrösse: 2 x x 1950 mm

MENGE: EINHEIT: Stck EP: GP:

Pos 6. Einzelposition - Schlösser

Einzelposition - Schlösser

() Vorhängeschloss, (2Schlüssel)

() Pz-Schloss mit Drückergarnitur

MENGE: EINHEIT: Stck EP: GP:

Technische Änderungen vorbehalten

