



## Pos 1. Müllschiebebox

vorgerichtet für 2 Stück 1.100 Liter-Tonnen

Außenabmessungen: 3.120 x 1.560 x 1.780 mm

Die dreiseitige Grundkonstruktion aus verzinkten Rohrprofilen 80x40 mm wird auf den bauseits vorhandenen, waagerechten Gründungskörpern verschraubt.

Zwei auf Laufschienen geführte Schiebetüren, bestehend aus Abdeckung, Hakenschloss und Edelstahl-Drückergarnitur vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder 27/10, ermöglichen ein komfortables Befüllen der Tonnen.

Das gesamte verzinkte System, außer Befestigungsmittel, ist pulverendbeschichtet, RAL-Classic-Ton nach Angaben des AG.  
Achtung! Bei RAL 9006 und 9007 sind Nachlackierungen nur mit Farbnuancenunterschied möglich.

### Bekleidung der Oberseite:

HPL Schichtstoffplatten, Stärke 6 mm, beidseitig dekorativ, werden mittels farbigen Fassadennieten auf der Unterkonstruktion befestigt.

Fabrikat: Senoplan bzw. Kronoplan

Standardfarbton: Achatgrau 0171

Weitere Farben oder Dekore sind auf Anfrage erhältlich.



# EINHAUSUNG



Bekleidung der Außenwände und Türfronten:

## VOLLBLECH

verzinkte Vollbleche, Stärke 1 mm, werden gekantet und von innen zwischen die Konstruktion geschraubt.

----- O D E R -----

## RUNDLOCHBLECH

verzinkte Lochbleche, Stärke 1 mm, Rv 5-8, werden gekantet und von innen zwischen die Konstruktion geschraubt.

----- O D E R -----

## QUADRATLOCHBLECH

verzinkte Lochbleche, Stärke 1 mm, Qg 15-60, werden gekantet und von innen zwischen die Konstruktion geschraubt.

----- O D E R -----

## HOLZ WAAGERECHT

Holzprofile 68x21 mm, 15° abgeschrägt, aus unbehandelter sib. Lärche, werden im Abstand von ca. 20 mm mittels U-Profilen zwischen die Konstruktion geschraubt.

MENGE: ..... EINHEIT: Stck EP: ..... GP: .....

Hersteller:

Gerhardt Braun RaumSysteme GmbH & Co.KG  
Prinz-Eugen-Straße 11  
D-74321 Bietigheim-Bissingen

Technische Änderungen vorbehalten

