



Pos 1. Müllschiebebox 6x240L
vorgefertigt für 6 Stück 240 Liter-Tonnen

Außenabmessungen: 4.130 x 1.060 x 1.412 mm

Die dreiseitige Grundkonstruktion aus verzinkten Rohrprofilen 80x40 mm wird auf den bauseits vorhandenen, waagerechten Gründungskörpern verschraubt.

Zwei auf Laufschiene geführte Schiebetüren, bestehend aus Abdeckung, Hakenschloss und Edelstahl-Drückergarnitur vorgefertigt für bauseitigen Profilhalbzylinder 27/10, ermöglichen ein komfortables Befüllen der Tonnen.

Das gesamte verzinkte System, außer Befestigungsmittel, ist pulverendbeschichtet, RAL-Classic-Ton nach Angaben des AG.
Achtung! Bei RAL 9006 und 9007 sind Nachlackierungen nur mit Farbnuancenunterschied möglich.

Bekleidung der Oberseite:

HPL Schichtstoffplatten, Stärke 6 mm, beidseitig dekorativ, werden mittels farbigen Fassadennieten auf der Unterkonstruktion befestigt.

Fabrikat: Senoplan bzw. Kronoplan
Standardfarbton: Achatgrau 0171
Weitere Farben oder Dekore sind auf Anfrage erhältlich.





Bekleidung der Außenwände und Türfronten:

VOLLBLECH

verzinkte Vollbleche, Stärke 1 mm, werden gekantet und von innen zwischen die Konstruktion geschraubt.

----- O D E R -----

RUNDLOCHBLECH

verzinkte Lochbleche, Stärke 1 mm, Rv 5-8, werden gekantet und von innen zwischen die Konstruktion geschraubt.

----- O D E R -----

QUADRATLOCHBLECH

verzinkte Lochbleche, Stärke 1 mm, Qg 15-60, werden gekantet und von innen zwischen die Konstruktion geschraubt.

----- O D E R -----

HOLZ WAAGERECHT

Holzprofile 68x21 mm, 15° abgeschrägt, aus unbehandelter sib. Lärche, werden im Abstand von ca. 20 mm mittels U-Profilen zwischen die Konstruktion geschraubt.

MENGE: EINHEIT: Stck EP: GP:

Hersteller:

Gerhardt Braun RaumSysteme GmbH & Co.KG
Prinz-Eugen-Straße 11
D-74321 Bietigheim-Bissingen

Technische Änderungen vorbehalten



EINHAUSUNG

