

EINHAUSUNG



Pos 1. Fahrrad-Schiebebox
 vorgerichtet für 4 Fahrradstellplätze.

Außenabmessungen: 2.300 x 2.270 x 1.780 mm

Die dreiseitige Grundkonstruktion aus verzinkten Rohrprofilen 80x40 mm wird auf den bauseits vorhandenen, waagerechten Gründungskörpern verschraubt.

Zwei auf Laufschienen geführte Schiebetüren, bestehend aus Abdeckung, Hakenschloss und Edelstahl-Drückergarnitur vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder 27/10, ermöglichen ein komfortables Befüllen der Tonnen.

Bekleidung der Oberseite:

HPL Schichtstoffplatten, Stärke 6 mm, beidseitig dekorativ, werden mittels farbigen Fassadennieten auf der Unterkonstruktion befestigt.

Fabrikat: Senoplan bzw. Kronoplan
 Standardfarbton: Achatgrau 0171
 Weitere Farben oder Dekore sind auf Anfrage erhältlich.

Bekleidung der Außenwände und Türfronten:

VOLLBLECH
 verzinkte Vollbleche, Stärke 1 mm, werden gekantet und von innen zwischen die Konstruktion geschraubt.

----- O D E R -----

RUNDLOCHBLECH
 verzinkte Lochbleche, Stärke 1 mm, Rv 5-8, werden gekantet und von innen zwischen die Konstruktion geschraubt.

----- O D E R -----



EINHAUSUNG



QUADRATLOCHBLECH

verzinkte Lochbleche, Stärke 1 mm, Qg 15-60, werden gekantet und von innen zwischen die Konstruktion geschraubt.

----- O D E R -----

HOLZ WAAGERECHT

Holzprofile 68x21 mm, 15° abgeschrägt, aus unbehandelter sib. Lärche, werden im Abstand von ca. 20 mm mittels U-Profilen zwischen die Konstruktion geschraubt.

MENGE: EINHEIT: Stck EP: GP:

Hersteller:

Gerhardt Braun RaumSysteme GmbH & Co.KG
Prinz-Eugen-Straße 11
D-74321 Bietigheim-Bissingen

Zubehör:

- Pos 2. Fahrradparker Haarlem E360
Hoch-Tief, aus feuerverzinktem Rund-Winkelstahl
Radabstand Standard 360 mm
Die Montage erfolgt auf dem FFB.

MENGE: EINHEIT: Stck EP: GP:

- Pos 3. Fahrradparker Haarlem E400
Hoch-Tief, aus feuerverzinktem Rund-Winkelstahl
Radabstand 400 mm
Die Montage erfolgt auf dem FFB.

MENGE: EINHEIT: Stck EP: GP:





Pos 4. Fahrradparker Haarlem E420

Hoch-Tief, aus feuerverzinktem Rund-Winkelstahl
Radabstand 420 mm, 45° Radeinstellung.
Die Montage erfolgt auf dem FFB.

MENGE: EINHEIT: Stck EP: GP:

Technische Änderungen vorbehalten

