



**Pos 1. Fahrrad-Schiebebox**  
 vorgerichtet für 6 Fahrradstellplätze

Außenabmessungen: 3.120 x 2.270 x 1.780 mm

Die dreiseitige Grundkonstruktion aus verzinkten Rohrprofilen 80x40 mm wird auf den bauseits vorhandenen, waagerechten Gründungskörpern verschraubt.

Zwei auf Laufschiene geführte Schiebetüren, bestehend aus Abdeckung, Hakenschloss und Edelstahl-Drückergarnitur vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder 27/10, ermöglichen ein komfortables Befüllen der Tonnen.

**Bekleidung der Oberseite:**

HPL Schichtstoffplatten, Stärke 6 mm, beidseitig dekorativ, werden mittels farbigen Fassadennieten auf der Unterkonstruktion befestigt.

Fabrikat: Senoplan bzw. Kronoplan  
 Standardfarbton: Achatgrau 0171  
 Weitere Farben oder Dekore sind auf Anfrage erhältlich.

**Bekleidung der Außenwände und Türfronten:**

**VOLLBLECH**  
 verzinkte Vollbleche, Stärke 1 mm, werden gekantet und von innen zwischen die Konstruktion geschraubt.

----- O D E R -----

**RUNDLOCHBLECH**  
 verzinkte Lochbleche, Stärke 1 mm, Rv 5-8, werden gekantet und von innen zwischen die Konstruktion geschraubt.

----- O D E R -----



# EINHAUSUNG



## QUADRATLOCHBLECH

verzinkte Lochbleche, Stärke 1 mm, Qg 15-60, werden gekantet und von innen zwischen die Konstruktion geschraubt.

----- O D E R -----

## HOLZ WAAGERECHT

Holzprofile 68x21 mm, 15° abgeschrägt, aus unbehandelter sib. Lärche, werden im Abstand von ca. 20 mm mittels U-Profilen zwischen die Konstruktion geschraubt.

MENGE: ..... EINHEIT: Stck EP: ..... GP: .....

### Hersteller:

Gerhardt Braun RaumSysteme GmbH & Co.KG  
Prinz-Eugen-Straße 11  
D-74321 Bietigheim-Bissingen

### Zubehör:

- Pos. 2 Fahrradparker Haarlem E360  
Hoch-Tief, aus feuerverzinktem Rund-Winkelstahl  
Radabstand Standard 360 mm  
Die Montage erfolgt auf dem FFB.

MENGE: ..... EINHEIT: Stck EP: ..... GP: .....

- Pos 3. Fahrradparker Haarlem E400  
Hoch-Tief, aus feuerverzinktem Rund-Winkelstahl  
Radabstand 400 mm  
Die Montage erfolgt auf dem FFB.

MENGE: ..... EINHEIT: Stck EP: ..... GP: .....



# EINHAUSUNG



- Pos 4. Fahrradparker Haarlem E420  
Hoch-Tief, aus feuerverzinktem Rund-Winkelstahl  
Radabstand 420 mm, 45° Radeinstellung.  
Die Montage erfolgt auf dem FFB.

MENGE: ..... EINHEIT: Stck EP: ..... GP: .....

Technische Änderungen vorbehalten

