



Pos. 1 Müllbox

bestehend aus verzinkten Lochblechfeldern,
Stärke 1 mm, Loch-Durchmesser 5 mm, oder
unbeh. Lärche, Profilen 70x20 mm,
waagrecht oder senkrecht montiert.

Im Abstand von ca. 1000 mm werden verzinkte
Stützen 80x40 mm auf den bauseits vorhandenen
Gründungskörpern verschraubt. Die Befestigung
oberhalb erfolgt an den über dem System waage-
recht verlaufenden Rohren 80x40 mm.

Die vierseitig gekanteten Lochblechfelder oder
Holzfelder werden zwischen die Stützen von
innen verschraubt.

Inkl. X..... Türen pro Box mit einem Vollblech-
streifen im Schlossbereich, sowie einem Deckel aus
Vollblech.

Das gesamte verzinkte System, außer Befestigungs-
mittel, ist pulverendbeschichtet, RAL-Classic-Ton
nach Angaben des AG.

Achtung! Bei RAL 9006 und 9007 sind Nach-
lackierungen nur mit Farbnuancenunterschied
möglich.

Außenabmessungen:

MENGE: EINHEIT: Stck EP: GP:

Hersteller:

Gerhardt Braun RaumSysteme GmbH & Co.KG

Prinz-Eugen-Straße 11

D-74321 Bietigheim-Bissingen

